


### Ficha de modelo



**Opcional: Longitud extra de cable**  
Min. se aplican cantidades, recargos y plazos de entrega adicionales [EN]


Acabado	
37 Terra Red	NCS S 4040-Y70R
10 White	NCS S 0300-N
21 Black Grey	NCS S 7000-N
15 Grey L2	NCS S 2500-N
24 Beige M1	NCS S 2005-Y50R
16 Grey M1	NCS S 4500-N

**Temperatura de color LED** 2700 K / 3000 K / 3500 K



**Regulación** Casambi / DALI / Pulsador; 1-10V; DALI

**Tipo de instalación** Remote XXS / Surface Free Wire / Surface Canopy / Built-in XS

**Materiales** Soporte LED: Aluminio  
Tubo: Acero  
Florón: Acero

**LED**  CRI>90 3480 lm 139,2  
2700 K / 3000 K / 3500 K

**Driver** Corriente Constante 700  
110-240 V V 50-60 Hz HZ

  Dimmable LED

IP20 Bi-volt 50-60Hz

**Aplicación** Lámparas colgantes

**Embalaje** 2 Bulto  
0,248 m x 0,403 m x 0,403 m  
Peso bruto 4.3  
Peso neto 1.65  
Vol. 0.0447

#### Efecto lumínico

#### Iluminación general

Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.

#### Datos fotométricos

<b>Eficiencia</b>	51,14 lm/W
<b>Sistema de coordenadas</b>	CG
<b>Flujo total</b>	1447,46 lm
<b>Valor máximo</b>	576,19 cd