

Product Code 15-E050-J6-EH Instrucciones de montaje Fichero 3D Datos Fotométricos Dialux | ULD Revit (BIM)



Basic Ø360mm

Josep Patsi

Plafón IP66 Basic Ø360mm LED 24 SW 2700-3200-4000K ON-OFF Marrón 2750lm

Características técnicas

Potencia total luminaria: 24W Lúmenes reales: 2750 (3200K)

Lm / W reales: 115

Temperatura de color correlacionada (CCT): SW

2700-3200-4000K

Ángulo Ópticas / Reflector: HORIZONTAL 111°

Material de la estructura: Aluminio Acabado estructura: Marrón

Material del difusor: Policarbonato

Acabado difusor: Matizado

Voltaje / Frecuencia: 220-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación: ON-OFF

Power Factor: 0.97

Vida útil: 50,000h L80B20

Garantía: 5 años

Resistencia ambientes marinos: Sí















Características luminotécnicas

TM30 RG: 98 TM30 RF: 87

Ratio melanópico: 0.581

CRI: 80


MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG1

UGR		
S=0.250		
Techo / Cavidad	0.7	
Paredes	0.5	
Plano De Trabajo	0.2	
Dimensiones de la habitación	X=4H, Y=8H	
UGR Transversal	24.8	
UGR Longitudinal	24.8	

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	21.4W





La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Product Code 15-E050-J6-EH Instrucciones de montaje Fichero 3D Datos Fotométricos Dialux | ULD Revit (BIM)



Basic Ø360mm

Josep Patsi

Plafón IP66 Basic ø360mm LED 24 SW 2700-3200-4000K ON-OFF Marrón 2750lm

Logística



Peso neto (Kg): 1.5

Peso embalado (Kg): 1.67

Embalaje: 365mm x 118mm x 365mm

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.