

Product Code 05-6193-05-05

Instrucciones de montaje Fichero 3D Datos Fotométricos Revit (BIM)



Stylus Switch

LedsC4 Team

Luz de lectura Stylus Switch LED 4.5 Blanco cálido - 3000K ON-OFF Negro 276lm

Características técnicas

Potencia total luminaria: 4.5W

Lúmenes reales: 276 Lm / W reales: 61

Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco cálido -

3000K

Ángulo Ópticas / Reflector: MEDIUM 40°

Material de la estructura: Aluminio

Acabado estructura: Negro

Material del difusor: Policarbonato Acabado difusor: Transparente

Marca Driver: HEP

Voltaje / Frecuencia: 100-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación: ON-OFF

Power Factor: 0.90

Vida útil: 50,000h L80B20

Garantía: 5 años


















CRI: 90

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG1

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
LED	1	3.4W	Blanco cálido - 3000K





La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Product Code 05-6193-05-05

Instrucciones de montaje Fichero 3D Datos Fotométricos Revit (BIM)



Stylus Switch

LedsC4 Team

Luz de lectura Stylus Switch LED 4.5 Blanco cálido - 3000K ON-OFF Negro 276lm

Logística



x 30

Peso neto (Kg): 0.28 Peso embalado (Kg): 0.38

Embalaje: 110mm x 75mm x 140mm

Aplicación de la luminaria



La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.