

Product Code 10-6010-92-F9 Instrucciones de montaje Fichero 3D Datos Fotométricos Dialux | ULD Revit (BIM)



# Ilargi Ø230

Iratzoki-Lizaso

Sobremesa Ilargi Ø230 LED 10.5 Blanco cálido - 2700K TOUCH DIMMING Madera Oscura 641lm

#### Características técnicas

Potencia total luminaria: 10.5W

Lúmenes reales: 641 Lm / W reales: 61

Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco cálido -

2700K UGR: <=16

Material de la estructura: Madera Acabado estructura: Madera Oscura

Material del difusor: Cristal Acabado difusor: Opal Marca Driver: MEANWELL

Voltaje / Frecuencia: 100-240V/50-60Hz Protocolo de regulación: TOUCH DIMMING

Power Factor: 0.40

Vida útil: 50,000h L80B20

Garantía: 5 años

Luminaria fácilmente reciclable









### Características luminotécnicas


CRI: 90

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG2 UGR Transversal: 15.8 UGR Longitudinal: 15.8

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
LED	1	8.5W	Blanco cálido - 2700K





La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Product Code 10-6010-92-F9 Instrucciones de montaje Fichero 3D Datos Fotométricos Dialux | ULD Revit (BIM)



## Ilargi Ø230

Iratzoki-Lizaso

Sobremesa Ilargi Ø230 LED 10.5 Blanco cálido - 2700K TOUCH DIMMING Madera Oscura 641lm

### Aplicación de la luminaria



La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.