




## Prolix Single

Nahtrang Design

## 15-8513-05-05

Proyector Prolix Single 5.9W Blanco cálido - 2700K CRI 90 PHASE CUT Negro 217lm



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Potencia total luminaria : 7.6W

Lúmenes reales : 217

Lúmenes nominales : 543

Lm / W reales : 29

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco cálido - 2700K

Ángulo Ópticas / Reflector : FLOOD 48°

UGR : <= 16

Material de la estructura : Aluminio

Acabado estructura : Negro

Material del difusor : PMMA

Acabado difusor : Transparente

Marca Driver : HEP

Voltaje / Frecuencia : 220-240VAC/50-60Hz

Protocolo de regulación : PHASE CUT

Power Factor : 0.96

Vida útil : 50.000h L80B20

Garantía : 5 Años

### CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

TM30 RG: 100

TM30 RF: 91

Ratio melanópico: 0.510

CRI: 90

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG1

UGR

UGR Transversal: 5.6

UGR Longitudinal: 5.6

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	5.9W

### LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.62

Peso embalado (Kg): 0.79

Embalaje: 200mm x 135mm x 130mm

