




Empotrable LED de suelo con un ángulo de apertura de 60° para iluminar jardines y terrazas fabricado en acero inoxidable 316 y cristal. La fuente de iluminación es COB LED de 3W y luz cálida. Caja de empotrar y driver incluidos. Este empotrable LED es ideal para crear recorridos luminosos y delimitar las zonas de paso en jardines o áreas edificadas. Esta luminaria cuenta con IP67 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos. Tiene una resistencia a golpes de IK08. Permite el paso rodado de máximo 1000Kg.



Características generales

Fijación	Suelo
Clase	I
IP	67
Voltaje	100V-240V
Hercios	50/60Hz
Batería incluida	.
Caja de empotrar	Si
Medidas caja de empotrar	ø100x95mm
Potencia	3W
IK	08
Medida de corte	ø100mm

Material

Cuerpo/Estructura	Acero inoxidable 316L+Aluminio
Difusor	Cristal

Acabados

Cuerpo/Estructura	Inoxidable Satinado
Difusor	Transparente

Características lumínicas

Fuente de luz incluida	Si
Grosor máximo de techo	10
Temperatura	3000K
LM	175lm
CRI	>80
Grados de apertura de la luz	60°
Peso que soporta	1000Kg
Orientación de la luz	Acento
Clasificación energética	E

Equipo eléctrico

Necesita Driver	Si
Driver incluido	Si

Descarga de archivos

Documentos generales	Descargar >
2D / 3D	Descargar >
Nivel de energia	Descargar >

