

Desde
1894

CALIDAD DE LUZ, DISEÑO SÓLIDO

 MAZDA

LUZ EXCELENTE CON UN DISEÑO SÓLIDO

Es un arte crear un esquema de iluminación de calidad que supera las expectativas de los clientes, sin pasarse del presupuesto. Ahora lo tienes perfectamente a tu alcance con la gama de lámparas y luminarias LED de MAZDA.

LA CALIDAD ES IMPORTANTE

La marca MAZDA es sinónimo de calidad y confianza desde 1894. Nuestras sólidas soluciones de iluminación son el fruto de décadas de experiencia en iluminación. Desde proyectos de iluminación minorista y residencial hasta instalaciones industriales y comerciales, se han desarrollado para satisfacer los exigentes requisitos de una extensa variedad de aplicaciones de iluminación.

Hemos diseñado nuestra gama con la última tecnología LED, desde bombillas clásicas y velas elegantes hasta focos direccionales y tubos de accionamiento manual. La gama MAZDA ahora ofrece además

luminarias de interior y exterior para satisfacer las necesidades de tus clientes. Por eso podrás prometer a los clientes un rendimiento y una eficiencia excelentes de la instalación de iluminación, además de ahorro energético inmediato.

También les encantará la calidad de la luz. Con variedad de lúmenes, temperaturas de color y ángulos de haz de luz entre los que elegir, nuestras soluciones LED de gran calidad crean el ambiente perfecto en cada espacio. Una luz diseñada para crear una magnífica primera impresión y un valor duradero.

DOMINIO DE LA LUZ DESDE 1894.

MAZDA es sinónimo de calidad y confianza desde 1894. Nuestras sólidas soluciones de iluminación son el fruto de décadas de experiencia en iluminación.

- Diseñadas para rendir
- Hasta 35.000 horas de vida útil segura
- Calidad de luz superior
- Hasta un 85 % de ahorro de energía

Desde
1894



CONTENIDO

LUMINARIAS

Luminarias de interior



Luminarias de exterior



LÁMPARAS

Bombillas LED



Velas y lustres LED



Focos LED



Tubos LED



Lámparas LED de gran altura





LUMINARIAS



VELA Y LUSTRE LED

PARA UN AHORRO ENERGÉTICO INMEDIATO

Velas y lustres LED

Lámparas elegantes de bajo consumo para una amplia gama de aplicaciones. Una amplia gama de velas y lustres no regulables, disponibles en 250, 470 y 806 lúmenes, en versión transparente y esmerilada y en tres temperaturas de color de blanco cálido a luz natural fría.



B35 esmerilado



P45 esmerilado



B35 transparente



B35 transparente

LUMINARIAS

Luminarias de interior



Luminarias de exterior



LÁMPARAS

Bombillas LED



Velas y lustres LED



Focos LED



Tubos LED



Lámparas LED de gran altura



VELA Y LUSTRE LED

DISEÑADAS PARA CREAR ATMÓSFERA

IRC **80** hasta 30.000 hrs hasta 30.000 hrs no regulable



Tipo de producto	Flujo luminoso	Consumo energético	Vida útil	Eficiencia	Temperatura de color	Rango de temperatura de funcionamiento	Factor de Certificaciones	Dimensiones	12 NC	EANI	EEL
MZD LED 25W E14 827 B35 FR ND 1CT/10	250	3	15.000	83	2700	de -20 a +45 °C	0,5	35x106	929002968832	8710163541372	G
MZD LED 25W B35 E14 CW FR ND 1CT/10 G3	250	3	15.000	83	4000	de -20 a +45 °C	0,5	35x106	929002967432	8710163541433	G
MZD LED 25W B35 E14 CDL FR ND 1CT/10 G3	250	3	15.000	83	6500	de -20 a +45 °C	0,5	35x106	9290030041332	8710163541631	G
MZD LED 40W B35 E14 WW FR ND 1CT/10	470	6	15.000	85	2700	de -20 a +45 °C	0,5	35x106	929002968432	8710163541396	F
MZD LED 40W B35 E14 CW FR ND 1CT/10	470	5	15.000	104	4000	de -20 a +45 °C	0,5	35x106	929002968832	8710163541419	F
MZD LED 40W B35 E14 CDL FR ND 1CT/10 G3	470	5	15.000	104	6500	de -20 a +45 °C	0,5	35x106	929002969232	8710163541457	F
MZD LED 60W B35 E14 827 ND 1CT/10	806	8	15.000	100	2700	de -20 a +45 °C	0,5	38x114	929002972532	8710163541310	F
MZD LED 60W B35 E14 840 ND 1CT/10	806	8	15.000	100	4000	de -20 a +45 °C	0,5	38x114	929002972732	8710163541334	F
MZD LED 60W B35 E14 865 ND 1CT/10	806	8	15.000	100	6500	de -20 a +45 °C	0,5	38x114	929002972932	8710163541388	F



Tipo de producto	Flujo luminoso	Consumo energético	Vida útil	Eficiencia	Temperatura de color	Rango de temperatura de funcionamiento	Factor de Certificaciones	Dimensiones	12 NC	EANI	EEL
MZD LED 25W E14 827 P45 FR ND 1CT/10	250	4	15.000	78	2700	de -20 a +45 °C	0,5	45x84	929001253232	3139188161375	G
MZD LED 25W E27 827 P45 FR ND 1CT/10	250	4	15.000	78	2700	de -20 a +45 °C	0,5	45x79	929001253332	3139188161399	G
MZD LED 25W P45 E14 CDL FR ND 1CT/10 G3	250	3	15.000	83	6500	de -20 a +45 °C	0,5	45x84	929001388932	3139188162587	G
MZD LED 40W P45 E14 WW FR ND 1CT/10	470	6	15.000	85	2700	de -20 a +45 °C	0,5	45x84	929001253732	3139188162785	F
MZD LED 40W P45 E27 WW FR ND 1CT/10	470	6	15.000	85	2700	de -20 a +45 °C	0,5	45x79	929001253832	3139188162808	F
MZD LED 40W P45 E14 CW FR ND 1CT/10	470	6	15.000	85	4000	de -20 a +45 °C	0,5	45x84	929001263932	3139188162846	F
MZD LED 40W P45 E27 CW FR ND 1CT/10	470	6	15.000	85	4000	de -20 a +45 °C	0,5	45x79	929001264032	3139188162860	F
MZD LED 40W P45 E14 CDL FR ND 1CT/10 G3	470	5	15.000	94	6500	de -20 a +45 °C	0,5	45x82	929003036832	8710163541655	F
MZD LED 40W P45 E27 CDL FR ND 1CT/10 G3	470	5	15.000	94	6500	de -20 a +45 °C	0,5	45x77	929003036932	8710163541679	F



VELA Y LUSTRE LED

DISEÑADAS PARA CREAR ATMÓSFERA



Tipo de producto	Flujo luminoso	Consumo energético	Vida útil	Eficiencia	Temperatura de color	Rango de temperatura de funcionamiento	Factor de Certificaciones	Dimensiones	12 NC	EANI	EEL
	lm	W	Horas	[lm/W]	K						
MZD LEDCLA 25W P45 E14 827 CL ND 1CT/10	250	2	15.000	125	2700	de -20 a +45 °C	CE	45x80	929001238632	3139188163881	E
MZD LEDCLA 25W P45 E14 840 CL ND 1CT/10	250	2	15.000	125	4000	de -20 a +45 °C	CE	45x80	929002215132	3139188164109	E
MZD LEDCLA 40W P45 E14 827 CL ND 1CT/10	470	5	15.000	109	2700	de -20 a +45 °C	CE	45x80	929001890432	3139188163904	F
MZD LEDCLA 40W P45 E14 840 CL ND 1CT/10	470	5	15.000	109	4000	de -20 a +45 °C	CE	45x80	929002214632	3139188163928	F



Tipo de producto	Flujo luminoso	Consumo energético	Vida útil	Eficiencia	Temperatura de color	Rango de temperatura de funcionamiento	Factor de Certificaciones	Dimensiones	12 NC	EANI	EEL
	lm	W	Horas	[lm/W]	K						
MZD LEDCLA 25W B35 E14 827 CL ND 1CT/10	250	2	15.000	125	2700	de -20 a +45 °C	CE	35 x 97	929001238632	3139188163942	E
MZD LEDCLA 25W B35 E14 840 CL ND 1CT/10	250	2	15.000	125	4000	de -20 a +45 °C	CE	35 x 97	929002215232	3139188164123	E
MZD LEDCLA 40W B35 E14 827 CL ND 1CT/10	470	5	15.000	109	2700	de -20 a +45 °C	CE	35 x 97	929001889732	3139188163966	F
MZD LEDCLA 40W B35 E14 840 CL ND 1CT/10	470	5	15.000	109	4000	de -20 a +45 °C	CE	35 x 97	929002214932	3139188163980	F
MZD LEDCLA 60W B35 E14 827 CL ND 1CT/10	806	7	15.000	124	2700	de -20 a +45 °C	CE	35 x 97	929003035632	8710163541754	E
MZD LEDCLA 60W B35 E14 840 CL ND 1CT/10	806	7	15.000	124	4000	de -20 a +45 °C	CE	35 x 97	929003036032	8710163541778	E

