



NIKO es una lámpara aplique diseñada por Nahtrang con cargador para móviles wire - less. Su estructura dispone de un cargador sin cables de madera y un puerto USB. La fuente de luz es regulable (6,6W - 3,3W - 0,33W) y gracias a su interruptor en la base su uso es muy intuitivo. Diseño nórdico y con doble funcionalidad, NIKO está pensado para iluminar dormitorios y salones. Es una buena opción para hoteles .

Características generales

| | |
|---------------------|-----------|
| Fijación | Pared |
| Clase | II |
| IP | 20 |
| Voltaje | 100V-240V |
| Hercios | 50/60Hz |
| Tipo de interruptor | Táctil |
| Potencia | 7W |

Material

| | |
|-------------------|-----------------|
| Cuerpo/Estructura | Aluminio+Madera |
| Difusor | Cristal |

Acabados

| | |
|-------------------|--------------------|
| Cuerpo/Estructura | Blanco Mate+Madera |
| Difusor | Opal |

Características lumínicas

| | |
|--------------------------|---|
| Fuente de luz incluida | Si |
| Temperatura | 3000K |
| |  |
| LM | 500lm |
| CRI | >80 |
| Fuente de luz regulable | Si |
| Intensidades | 1w 80lm / 4w 250lm / 7w 500lm |
| Orientación de la luz | Ambiental |
| Clasificación energética | F |

Equipo eléctrico

| | |
|-----------------|----|
| Necesita Driver | Si |
| Driver incluido | Si |

Descarga de archivos

| | |
|----------------------|-------------|
| Documentos generales | Descargar > |
| Imágenes | Descargar > |
| | Descargar > |
| 2D / 3D | Descargar > |
| | Descargar > |
| BIM | Descargar > |