


3710

Diseñado por Antoni Arola

Vibia presenta un aplique de pared individual. Su intemporal esfera de luz evoluciona hacia lo orgánico. Levemente aplanada, como la forma de la Tierra, tamiza una luz cálida y regulable.

Ficha de modelo




| | |
|---------------------------------|---|
| Acabado | <ul style="list-style-type: none"> 93 Blanco RAL 9016 18 Grafito ADAPTA RF 9913 WX |
| Temperatura de color LED | 2700 K / 3000 K / 4000 K |
| Regulación | 1-10V PUSH |
| Tipo de instalación | Surface Canopy |
| Materiales | Perfil: Aluminio Difusor: Vidrio soplado |
| Fuente de luz | 2 x LED 4,6W 500mA F |
| LED | CRi>90 2700 K / 3000 K / 4000 K |
| Driver | Corriente Constante 500 220-240 V V 50-60 Hz HZ ⚡ F Dimmable LED IP20 Dry Location 50-60Hz |
| Aplicación | Lámparas de pared |
| Embalaje | 1 Bulto 0,63 m x 0,31 m x 0,205 m Peso bruto 2,06 Peso neto 1,1 Vol. 0,04 |

Efecto lumínico

Iluminación general


Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.



Datos fotométricos

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Eficiencia | 1 |
| Sistema de coordenadas | CG |
| Flujo total | 576.51 lm |
| Valor máximo | 68.00 cd/klm |

Otras aplicaciones



Todos nuestros productos incorporan una garantía de cinco años. Consulta nuestros términos legales en www.vibia.com/garantía

Vibia Lighting, S.L.U.

Office / Oficina
Progrés 4-6. 08850 Gavà. Barcelona, Spain.

International T +34 934 796 971
Spain / Portugal T +34 934 796 970

customer.service@vibia.com
vibia.com