

Diseñado por Ramos & Bassols

La lámpara de pared y techo Spa es apta para zonas húmedas. La versatilidad de su sistema permite colocar las luminarias en línea para iluminar hasta seis metros de pared o espacio en el techo.

Ficha de modelo



Acabado	 23 Warm White NCS S 0502-Y50R
	 25 Beige D1 NCS S 4005-Y50R
	 11 Black NCS S 8500-N

Temperatura de color LED 2700 K / 3500 K

Regulación DALI / 1-10V

Materiales Cuerpo: Aluminio
Difusor: PMMA
Florón: Aluminio

Fuente de luz 2 x LED STRIP 32,4W 600mA



LED CRI>90 9637 lm 138
2700 K / 3500 K

Driver Corriente Constante 600
220-240 V 50-60 Hz HZ



Dimmable



LED 50-60Hz



1-10V


Aplicación Lámparas de techo

Embalaje 3 Bulto
3.3 m x 0.1 m x 0.1 m
Peso bruto 12.5
Peso neto 7.6
Vol. 0.0749

Efecto lumínico

Iluminación general

Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.




Datos fotométricos

Ir a vibia.com para obtener los datos fotométricos para las diferentes temperaturas de color LED.

Eficiencia	60.77 lm/W
Sistema de coordenadas	CG
Flujo total	3215.95 lm
Valor máximo	1373.33 cd

Otras aplicaciones



Todos nuestros productos incorporan una garantía de cinco años. Consulta nuestros términos legales en www.vibia.com/garantía

Vibia Lighting, S.L.U.

Office / Oficina
Progrés 4-6. 08850 Gavà. Barcelona, Spain.

International T +34 934 796 971
Spain / Portugal T +34 934 796 970

customer.service@vibia.com
vibia.com