

# PHILIPS

## Lighting



# Ledinaire SlimDownlight

## DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD

La gama LEDINAIRE contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.

### Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro	Eficacia lumínica (nominal) (Nom)	100 lm/W
Fuente de luz sustituible	No	Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Driver incluido	Sí	<b>Operativos y eléctricos</b>	
Apertura del haz de luz de la luminaria	110°	Tensión de entrada	220 a 240 V
Conexión	Bloque de conexión mediante tornillos de 2 polos	Line Frequency	50 or 60 Hz
Clase de protección IEC	Seguridad clase II	Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Consumo de energía	12 W
Marca CE	Marca CE	Corriente de arranque	3,85 A
Período de garantía	3 años	Factor de potencia (fracción)	0.9
Flujo luminoso constante	No	<b>Temperatura</b>	
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	74	Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C
Conformidad con RoHS UE	Sí	<b>Mecánicos y de carcasa</b>	
Light source engine type	LED	Material de la carcasa	Metal-Plástico
Índice de deslumbramiento unificado CEN	28	Material del reflector	-
Lighting Technology	LED	Color de la carcasa	White
Brand	Philips	Longitud global	175 mm
<b>Datos técnicos de la luz</b>		Anchura global	175 mm
Flujo luminoso	1.200 lm	Altura global	45 mm

# Ledinaire SlimDownlight

Diámetro global	175 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	NaN x NaN x NaN mm

## Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20/40 [Superficie emisora con protección para los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK03 [0.3 J]

## Rendimiento inicial (conforme con IEC)


Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Corr. inic. de temperatura de color	4000 K
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

## Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)


Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h	L65
--	-----

## Datos de producto



Full EOC	871951446429200
Nombre de producto del pedido	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD
Código de pedido	46429200
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Número de material (12NC)	929003250632
Peso neto	0,210 kg
Nombre completo del producto	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD
Embalaje con código EAN/UPC	8719514464308



## Plano de dimensiones



## Datos fotométricos



## Light Distribution Diagram

## Ledinaire SlimDownlight

