


5763

Diseñado por Lievore Altherr

Aplicado compuesto por un estilizado perfil anclado en la pared y rematado por un difusor de vidrio soplado que confieren a la pieza una imagen delicada. Conexión sin enchufe. Fuente luminica LED.

Ficha de modelo



Acabado	58 Crema RAL 7044
	18 Grafito ADAPTA RF 9913 WX
	37 Terra Red NCS S 4040-Y70R
Temperatura de color LED	2700 K / 3000 K / 4000 K
Regulación	1-10V PUSH / CASAMBI / DALI
Tipo de instalación	Built-in


Materiales	Cuerpo: Acero Difusor: Vidrio soplado Soporte LED: Aluminio
Fuente de luz	1 x LED 4W 350mA E
LED	CRi>90 440.81 lm 110 2700 K / 3000 K / 4000 K
Driver	Corriente Constante 350 220-240 V V 50-60 Hz HZ
Observaciones	Versión empotrada <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Dimmable <input type="checkbox"/> LED <input type="checkbox"/> IP20 <input type="checkbox"/> 50-60Hz

Aplicación	Lámparas de pared
Embalaje	2 Bulto 0.384 m x 1.455 m x 0.072 m Peso bruto 3.7 Peso neto 1.3 Vol. 0.0558

Efecto lumínico


Iluminación general

Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.



Datos fotométricos

Otras aplicaciones



Todos nuestros productos incorporan una garantía de cinco años. Consulta nuestros términos legales en www.vibia.com/garantía

Vibia Lighting, S.L.U.

Office / Oficina
Progrés 4-6. 08850 Gavà. Barcelona, Spain.

International T +34 934 796 971
Spain / Portugal T +34 934 796 970

customer.service@vibia.com
vibia.com